



VESPA PRIMAVERA BATIK 50 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ Μονοκύλινδρος 4-χρονος, 3 βάλβιδος, i-get

ΚΥΒΙΣΜΟΣ 49 cc

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Χ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 39 mm x 41,4 mm

ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ 2,3 kW – 3,1 HP – στις 7.750 σ.α.λ.
ΣΤΟΝ ΣΤΡΟΦΑΛΟ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ 3,1 Nm στις 5.750 σ.α.λ.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 38,5 km/l

CO₂ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ 59 g/km

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ Ηλεκτρονικός ψεκασμός

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ Με αέρα

ΕΚΚΙΝΗΣΗ Ηλεκτρική

ΚΙΒΩΤΙΟ Αυτόματη μετάδοση CVT συνεχώς μεταβαλλόμενη με διαχειριστή ροπής

ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΠΛΕΚΤΗ Αυτόματος ξηρός φυγοκεντρικός με αντικραδασμικούς αποσβεστήρες

ΠΛΑΙΣΙΟ Μεταλλικό αυτοφερόμενο με συγκολλητές ενισχύσεις

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΜΠΡΟΣ Μονόμπρατσο υδραυλικό αμορτισέρ με ελικοειδές ελατήριο

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΣΩ Ελικοειδές ελατήριο με μονό υδραυλικό αμορτισέρ

ΦΡΕΝΟ ΕΜΠΡΟΣ Ø 200 mm υδραυλικό δισκόφρενο από ανοξείδωτο ατσάλι

ΦΡΕΝΟ ΠΙΣΩ Ø 140 mm μηχανικά ρυθμιζόμενο ταμπόρο

ΣΥΣΤΗΜΑ ABS -

ΕΛΑΣΤΙΚΟ Tubeless 110/70 - 12"

ΕΜΠΡΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΠΙΣΩ Tubeless 120/70 - 12"

ΜΗΚΟΣ/ ΠΛΑΤΟΣ / 1.860 / 745 / 1.330 mm
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ

ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ 785 mm

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΡΕΖΕΡΒΟΥΑΡ 7,5 lt

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Euro 5